



Арт. (135.0; 135.1)

КРАЙДЕЦАЙТ – ВАШ ДОМ В НАТУРАЛЬНЫХ КРАСКАХ

ГекккоЗоль крупнозернистая краска-грунт

GekkkoSOL VOLL-Korn



ТЕМПЕРАТУРА
НАНЕСЕНИЯ



ЭЛЕМЕНТЫ
ДЕКОРА



СТЕНЫ,
ПОТОЛОК

Назначение материала. ГекккоЗоль Крупнозернистая краска-грунт используется как грунтовочное покрытие на бетон, стекло, керамику для последующего нанесения декоративных штукатурок или красок фирмы «Крайдецайт», а также как самостоятельное покрытие. Главная особенность этой краски заключается в ее высокой адгезии (сцеплении) к обрабатываемой поверхности.

Область применения. Внутренние работы. Гипсовые, известково-гипсовые, известково-цементные и известковые штукатурки, бетон, старые лаки после пробного положительного нанесения, ГКЛ, ГВЛ.

Характеристика материала. Крупнозернистая краска-грунт – это одно-компонентное грунтовочное покрытие. Связующим веществом является жидкое калиевое стекло, обладающее высокой адгезией практически на любых минеральных основаниях. Размер зерна наполнителя 1,0мм. Материал колеруется любыми пигментами «Крайдецайт», кроме интерферентных.



Высыхание, хранение, утилизация и т.д.

Время высыхания (при t=20°C и при влажности 40 – 60%)	24 часа между слоями
Окончательное твердение	24 часа
Срок хранения	1 год с даты производства
Температура хранения	Не ниже 0°C
Влажность при хранении	Сухое прохладное место
Утилизация	Остатки не сливать в канализацию. В сухом виде можно утилизировать как бытовой мусор.
Упаковка материала	Пластиковая банка
Объем упаковки	1,0 л; 5,0 л (под заказ)
Расход	1,0л на 5 м² в 1 слой; 5,0л на 25 м² в 1 слой

Свойства материала

Состав	Жидкое стекло, кремнийсодержащие минералы, мел, тальк, двуокись титана, бура, целлюлоза
Цвет	Белый
Консистенция	Пастообразная жидкость
Тип поверхности	Матовая
Устойчивость к истиранию	Высокая
Водоотталкивающие свойства	Высокие
Светостойкость	Высокая
Колеровка	до 10%
Свидетельство государственной регистрации	RU.77.01.34.015.E.020316.12.11 от 08.12.2011г.

Указания по безопасности. При работе необходимо использовать защитные очки и перчатки. Избегать попадания в глаза и на кожу. При попадании в глаза – промыть большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу. Хранить в недоступном для детей месте. Обратите внимание на возможность аллергии к природным веществам. Подробную инструкцию по нанесению вы можете посмотреть на сайте www.kreidezeit.ru, в разделе «Как наносить».



Нанесение: 1) Для колеровки пигмент сначала развести в 0,5 л ГекккоЗоль Разбавителя (Арт. 137) и потом добавить в краску.
2) Далее смотри инструкцию по нанесению выбранного декоративного покрытия.

УСЛОВНОЕ
ОБОЗНАЧЕНИЕ:



- сухое
помещение



- влажное
помещение



- поверхность с прямым
попаданием воды



- для внутренних
работ



- для наружных
работ

Предупреждение. Вышеприведенные сведения получены на основании новейшего известного нам опыта. В связи со спецификой методов изготовления и нанесения материала, воздействие на окружающую среду, различными свойствами поверхностей отдельные рекомендации не имеют общей юридической силы. Перед использованием этого материала следует сделать пробное нанесение. При выпуске нового издания текста инструкции или внесении изменения в продукт, старый текст инструкции утрачивает свое действие. Более подробную информацию можно получить из русского перевода оригинальной инструкции производителя (см. www.kreidezeit.ru).

