



Арт. (310; 311)

КРАЙДЕЦАЙТ – ВАШ ДОМ В НАТУРАЛЬНЫХ КРАСКАХ

Масло для пола и стен

Fußbodenhartöl



Назначение материала. Масло для пола и стен применяется для поверхностей с большой нагрузкой (полы, ступени) и для поверхностей, где необходима сильная тонировка (до 40%) деревянных поверхностей, пробки и натурального камня. Применяется в основном колерованным.

Область применения. Полы, стены, потолки, лестницы (балясины, перила), мебель, различные деревянные конструкции.

Характеристика материала. Масло для пола и стен – это смесь натуральных масел с добавлением кампифоли и живичного скипидара двойной очистки, хорошо проникает в древесину (пропитывает верхний слой, несущий нагрузку, после чего древесина становится более устойчивой к истиранию). Масло колеруется всеми пигментами «Крайдецайт».



| Высыхание, хранение, утилизация и т.д. | |
|---|---|
| Время высыхания (при t=20°C и при влажности 40 – 60%) | между слоями 24 часа; 2-й слой - 24 часа |
| Окончательное высыхание | 48-72 часа |
| Срок хранения | Не менее 2-х лет |
| Температура хранения | Не ниже 0°C |
| Влажность при хранении | Сухое прохладное место |
| Утилизация | Остатки не сливать в канализацию. В сухом виде можно утилизировать как бытовой мусор. |
| Упаковка материала | Металлическая банка |
| Объем упаковки | 0,75 л; 2,5 л |
| Расход | 0,75 л на 12 м² в 1 слой; 2,5 л на 40 м² в 1 слой |

| Свойства материала | |
|---|--|
| Состав | Льняное масло, льняное стандроловое масло, древесное стандроловое масло, живичный бальзамический скипидар, известковая канифоль, глицириновый эфир канифоли, сиккатив (сушащее вещество) |
| Цвет | Желтый |
| Консистенция | Маслянистая жидкость |
| Тип поверхности | Матовая |
| Устойчивость к истиранию | Высокая |
| Водоотталкивающие свойства | Высокие |
| Светостойкость | Высокая |
| Колеровка | до 40% всеми пигментами Крайдецайт |
| Свидетельство государственной регистрации | RU.77.01.34.015.E.020316.12.11 от 08.12.2011г. |

Указания по безопасности. Защитных приспособлений при работе с материалом не требуется. При проведении внутренних работ регулярно проветривать помещение. Класс опасности в соответствии с директивами Евросоюза: Хп. Хранить в недоступном для детей месте. Обратите внимание на возможность аллергии к природными веществам. В связи с возможностью самовозгорания тряпок, пропитанных Маслом для пола и стен, их следует хранить в емкости с водой. Подробную инструкцию по нанесению вы можете посмотреть на сайте www.kreidezeit.ru, в разделе «Как наносить».



- Нанесение:**
- 1) Поверхность отшлифовать абразивом (зерном 100-180) и очистить от пыли;
 - 2) Содержимое банки тщательно перемешать;
 - 3) Коротковорсной кистью из натуральной щетины нанести масло ТОНКИМ СЛОЕМ. Через 10-15 минут (но не больше) хлопковым лоскутом (без ворса) удалить все излишки;
 - 4) Через 24 часа (высыхание на дубе 36 часов) можно наносить финишный слой .

УСЛОВНОЕ
ОБОЗНАЧЕНИЕ:



- сухое
помещение



- влажное
помещение



- поверхность с прямым
попаданием воды



- для внутренних
работ



- для наружных
работ

Предупреждение. Вышеприведенные сведения получены на основании новейшего известного нам опыта. В связи со спецификой методов изготовления и нанесения материала, воздействие на окружающую среду, различными свойствами поверхностей отдельные рекомендации не имеют общей юридической силы. Перед использованием этого материала следует сделать пробное нанесение. При выпуске нового издания текста инструкции или внесении изменения в продукт, старый текст инструкции утрачивает свое действие. Более подробную информацию можно получить из русского перевода оригинальной инструкции производителя (см. www.kreidezeit.ru).

