



Арт. (225)

КРАЙДЕЦАЙТ – ВАШ ДОМ В НАТУРАЛЬНЫХ КРАСКАХ

Мыло чёрное (Марокканское)

Schwarze Seife - marokkanisch



ТЕМПЕРАТУРА НАНЕСЕНИЯ



ФАСАД, ШТУКАТУРКА



СТЕНЫ, ПОТОЛОК

Назначение материала. Мыло чёрное применяется для придания известковым покрытиям грязе- и водоотталкивающих свойств, а также дополнительного декоративного эффекта и глянца.

Область применения. Внутренние и наружные работы. Свеженанесенные известковые краски и штукатурки.

Характеристика материала. Мыло чёрное изготавливается путем сгущения оливкового масла с раствором едкого калия. При контакте с известью превращается в так называемое «кальциевое мыло», которое и придает поверхности защитные свойства. Для внутренних работ колеруется всеми пигментами «Крайдецайт», включая интерферентные.



Высыхание, хранение, утилизация и т.д.	
Время высыхания (при t=20°C и при влажности 40 – 60%)	24 часа
Окончательное высыхание	24-48 часов
Срок хранения	Не менее 2-х лет
Температура хранения	Не ниже 0°C
Влажность при хранении	Сухое прохладное место
Утилизация	Остатки не сливать в канализацию. В сухом виде можно утилизировать как бытовой мусор.
Упаковка материала	Бластиковая банка
Объем упаковки	0,4 л
Расход	0,4 л на 40-80 м ² в 1 слой

Свойства материала	
Состав	100% калиевое мыло из оливкового масла
Цвет	Светло-коричневый (после высыхания – бесцветный)
Консистенция	Желеобразная паста
Тип поверхности	Глянцевая
Устойчивость к истиранию	–
Водоотталкивающие свойства	Высокие
Светостойкость	–
Колеровка	Колеруется до 5%
Свидетельство государственной регистрации	RU.77.01.34.015.E.020316.12.11 от 08.12.2011г.

Указания по безопасности. Защитных приспособлений при работе с материалом не требуется. Избегать попадания в глаза. При контакте с кожей или попадании в глаза – промыть большим количеством воды, при необходимости – обратиться к врачу. Хранить в недоступном для детей месте. Обратите внимание на возможность аллергии к природным веществам. Подробную инструкцию по нанесению вы можете посмотреть на сайте www.kreidezeit.ru, в разделе «Как наносить».



Нанесение: См. технологию нанесения выбранной вами декоративной поверхности.

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ:



- сухое помещение



- влажное помещение



- поверхность с прямым попаданием воды



- для внутренних работ



- для наружных работ

Предупреждение. Вышеприведенные сведения получены на основании новейшего известного нам опыта. В связи со спецификой методов изготовления и нанесения материала, воздействие на окружающую среду, различными свойствами поверхностей отдельные рекомендации не имеют общей юридической силы. Перед использованием этого материала следует сделать пробное нанесение. При выпуске нового издания текста инструкции или внесении изменения в продукт, старый текст инструкции утрачивает свое действие. Более подробную информацию можно получить из русского перевода оригинальной инструкции производителя (см. www.kreidezeit.ru).

